



TILE ADHESIVE, EPOXY GROUT & WATERPROOFING MATERIAL SUPPLIERS

N.P. SALES



(A) S 15 C (SLURRY ADHESIVE)

(ટાઈલ્સ અને પથ્થર લગાવવા માટે કુદા એધેસીવ)

- રહેણાંક તથા ઈન્ડીસ્ટ્રીશનલ એરીયામાં ફ્લોરિંગમાં અંદર કે બહાર તાજુ ગાદી ઉપર ટાઈલ્સ અને કુદરતી પથ્થર લગાવવા માટે વપરાય છે.

(B) ADHESIVE

(1) T.A.

- નવા ફ્લોરિંગ માટેનું એધેસીવ • અંદરની બાજુ દિવાલ ઉપર સિરામીક ટાઈલ્સ લગાવવા માટે પણ વાપરી શકાય છે.

(2) Silver Star (સીલ્વર સ્ટાર)

- બિલ્ડિંગની અંદર, પ્લાસ્ટર ઉપર સિરામીક અને ગ્લેઝ ટાઈલ્સ લગાવવા માટે • બિલ્ડિંગની અંદર, જુની મોઝેક ટાઈલ્સ ઉપર સિરામીક અને ગ્લેઝ ટાઈલ્સ લગાવવા માટે

(3) Gold Star (ગોલ્ડ સ્ટાર)

- ગ્રેનાઈટ, વિટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ અંદર કે બહારની બાજુ લગાવવા માટે • કોટા સ્ટોન પર ટાઈલ્સ લગાવવા માટે • બારીમાં ગ્રેનાઈટ તથા મારબલના સીલ લગાવવા માટે

(4) White Star (વ્હાઈટ સ્ટાર)

- એક ખાસ પ્રકારનું સફેદ મટીરીયલ વોલ તથા ફ્લોર પર મારબલ લગાવવા માટે • ખાસ પ્રકારના વ્હાઈટ સ્ટોન લગાવવા માટે

(5) Diamond Star (ડાયમંડ સ્ટાર – ગ્રે અને વ્હાઈટ ક્લસમાં ઉપલબ્ધ)

- વિટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સની ઉપર બીજી વિટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ લગાડવા માટે • ગ્લાસ ટાઈલ્સ (હાર્ડ લાઈટર) લગાડવા માટે • ગ્લાસ મોઝેક, ગ્લાસ બ્લોક લગાડવા માટે
- મોટી સાઈઝના બારીમાં સીલ લગાડવા માટે • વધારે જડાઈ વાળા ટાઈલ્સ કે મારબલ દિવાલ કે તળીયે અંદર તથા બહારની બાજુ લગાડવા માટે

(6) ArdiFlex S1 (આર્ડીફ્લેક્સ S1) (Class-C2TES1)

- વધારે પોલીમરવાળું તથા ફાઈબર સાથેનું વ્હાઈટ એડેસીવ કે જેનો ઓપનટાઈમ 35mnt. સુધી છે તથા ફ્લેક્સીબીલીટી પણ વધારે છે અને ટાઈલ્સ કે પથ્થર સરકી ના જાય તે માટેનું મોટા સાઈઝના ટાઈલ્સ તથા પથ્થર અંદર કે બહારની બાજુ લગાવવા માટેનું એડેસીવ. 2mm થી 15mm સુધી મટીરીયલ વાપરી શકાય છે.

(7) Flex (ફ્લેક્સ – રબ્બર બેઈઝ એધેસીવ)

- લોખંડ, સિમેન્ટ સીટ કે લાકડું કોઈપણ એવી જગ્યા જ્યાં વાઈબ્રેશન (કંપન) આવતા હોય તેવી જગ્યાએ અંદર તથા બહારની બાજુ ટાઈલ્સ કે સ્ટોન લગાડવા માટે • 2mm થી 10mm ના બેડિંગ સુધી મટીરીયલ વાપરી શકાય છે.

(8) Admix AD1 (એમીક્સ AD1)

- એધેસીવની મજબુતાઈ વધારવા માટે વાપરવું • સીમેન્ટની થેલીમાં ૧ થી ૨ લીટર મીક્ષ કરવાથી સીમેન્ટની ચીકાસ અને કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થમ વધારો થાય છે.
- સીમેન્ટ પ્લાસ્ટરમાં સીમેન્ટની ગાદીમાં વાપરી શકાય. • પેઈન્ટસ વાળી સરફેસ ઉપર ટાઈલ્સ લગાડતા પહેલા પ્રાઈમીંગ કોટ તરીકે વાપરી શકાય.

(9) M15-Thin Bed Adhesive for Brick/Block Work (M15 બેડ એધેસીવ ફોર બ્રિક, બ્લોક વર્ક)

- પોલીમર MODIFIED એધેસીવ ઈન્ડીસ્ટ્રીયર (અંદર) અને એક્સટીરીયર (બહાર) બંનેમાં વાપરી શકાય છે. • ACC BLOCK લગાડવા માટે વાપરી શકાય.
- ક્યોરીંગ કરવાની જરૂર નથી.

(C) GROUT

(કોઈપણ પ્રકારના ટાઈલ્સ, ગ્રેનાઈટ કે ગ્રેનામાઈટ ટાઈલ્સ વચ્ચે સાંધા પૂરવા માટે-દરેક રંગમાં ઉપલબ્ધ)

(1) Cement Polymer Grout (સીમેન્ટ પોલીમર ગ્રાઉટ) :

- 2 થી 6mm સુધીના સાંધા પૂરવા માટે

(2) Epoxy Grout (ઈપોક્સી ગ્રાઉટ) :

- એક ખાસ પ્રકારનું સાંધા પૂરવા માટેનું રેઝિન બેઈઝ ગ્રાઉટ એસીડ પ્રતિરોધક હોય છે. • સાંધા વર્ષો સુધી એક કલરના રહેશે. • સાફ કરવામાં સરળ હોયજેનિક કંડીશન મેઈન્ટેન કરે છે. • 2 થી 12mm સુધીના સાંધા પૂરવા માટે

Please Refer Product's Technical Datasheet Before Application

Regd. Address. : Shop No.A/5, Gokul Complex, Nr. Sankalp, Opp. Swaminarayan Gurukul, Drive-in Road, Memnagar, Ahmedabad-52.

Mo. : 94260 57917, 94262 47182. E-mail : rakeshnpsales@gmail.com

(D) CLEANER (ટાઈલ્સ અને પથ્થર સાફ કરવા માટેના કલીનર)

(1) Heavy Duty Cleaner (હેવી-ડ્યુટી કલીનર) :

- સીમેન્ટ કે ક્ષારના ડાઘા નિકાળવા માટે ખાસ પ્રકારનું એસીડયુક્ત કલીનર. • વિટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ સાફ કરવા ઉપયોગી છે.

(2) Non-Acidic Cleaner (નોન-એસિડીક કલીનર) :

- ઝડપી એક્ટીવ એસિડરહિત • વોલ તેમજ ફ્લોરના ટાઈલ્સને કલીન કરે છે. • બેકટેરીયા થતાં અટકાવે તેમજ ગ્રીસ-અન્ય પદાર્થો ના ડાઘાને પણ ઝડપથી કાઢી નાખે છે. • મારબલ અને કોર્ષપણ નેચરલ સ્ટોન જ્યાં એસિડ હાનિકારક હોય તે જગ્યાએ વાપરી શકાય.

(3) Heavy Duty Cleaner (હેવી-ડ્યુટી કલીનર) :

- સીમેન્ટ કે ક્ષારના ડાઘા નિકાળવા માટે ખાસ પ્રકારનું એસીડયુક્ત કલીનર. • વિટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ સાફ કરવા ઉપયોગી છે.

(4) Non-Acidic Cleaner (નોન-એસિડીક કલીનર) :

- ઝડપી એક્ટીવ એસિડરહિત વોલ તેમજ ફ્લોરના ટાઈલ્સને કલીન કરે છે. • બેકટેરીયા થતાં અટકાવે તેમજ ગ્રીસ-અન્ય પદાર્થો ના ડાઘાને પણ ઝડપથી કાઢી નાખે છે. • મારબલ અને કોર્ષપણ નેચરલ સ્ટોન જ્યાં એસિડ હાનિકારક હોય તે જગ્યાએ વાપરી શકાય.

(5) C.P. Fitting & Sanitary Cleaner (સી.પી. ફીટીંગ્સ અને સેનેટરી કલીનર) :

- સી.પી. ફીટીંગ્સ તેમજ સેનેટરી કલીનર વસ્તુઓમાં લાગેલા ક્ષારના ડાઘાને દુર કરી ચોખ્ખા રાખે છે. • હાઈજેનિક અને કેમિકલ્સ પ્રતિરોધક છે.

(E) SEALER (પથ્થરની છિદ્રાળુતા રોકવા માટેના સીલર)

(1) Heavy Duty Impregnating Tile & Stone Sealer (હેવી ડ્યુટી ઇમ્પ્રેગનેટીંગ ટાઈલ્સ એન્ડ સ્ટોન સીલર) :

- સોલ્વન્ટ બેઈઝ સીલર છે. • મારબલ, લાઈમ સ્ટોન, ગ્રેનાઈટ અનગ્લેઝડ ટાઈલ્સ, સ્લેટ અને ટેરેઝોમા થતા ડાઘા રોકવા ઉપયોગી છે. • ટાઈલ્સ અને સ્ટોન પર એક લેમીનેશન કવર થઈ જાય છે.

(2) FCSS (Tile & Stone Sealer) (ટાઈલ એન્ડ સ્ટોન સીલર) :

- ખુબ જ અસરકારક એક ખાસ પ્રકારનું સીલર જે વિટ્રીફાઈડ અને કોર્ષપણ પ્રકારના નેચરલ સ્ટોન પર વાપરી શકાય. • જે ટ્રાન્સપેરન્ટ દેખાય છે.

(3) Under Tile & Stone Primer (અન્ડર ટાઈલ્સ એન્ડ સ્ટોન પ્રાઈમર) :

- આ વોટર બેઈઝ પ્રાઈમર છે. જે નીચેના ભાગથી (Sub Structure Cement-Sand Mortar) પાણી, આલ્કલી, ક્ષાર તથા ભેજને આવતા અટકાવે છે.

(F) WATER PROOFING CHEMICALS (વોટર પ્રુફીંગ કેમીકલ્સ)

(1) WPM 004 (વોટરપ્રુફીંગ કેમીકલ્સ)

- WPM 004 એ એકેલીક, સીમેન્ટ ઘટક ધરાવતું વોટરપ્રુફીંગ કોટીંગ છે. • WPM 004 ઇલાસ્ટોમરીક અને UV પ્રતિકારક મટીરીયલ છે. • ધ્રુવ દ્વારા એપ્લીકેશન કરી શકાય છે. • WPM 004 નો ઉપયોગ કોફીટની દિવાલ, પાર્કીંગની જગ્યા, બાથરૂમ તથા ધાબાની જગ્યા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય.

(2) WPM 300 + WPM 002 (વોટરબેઝ એપોક્સી મેમ્બરન + ઇલાસ્ટીક મેમ્બરન) :

- પાણી પ્રતિરોધક છે, ભીનાશ અટકાવે છે, હાઈડ્રોસ્ટેટીક દબાણ સામે ટકી રહે છે. • બધા પ્રકારની સપાટી માટે ઉત્તમ સંલગ્નતા. • ભીની સપાટી સહીત લીલી અને તાજુ કોફીટ માટે ઉપયોગી. • સંવેદનશીલ સ્થળોએ વાપરવા માટે સલામત. • 332% ઇલાસ્ટિ સીટી • આ વોટરપ્રુફ કોટીંગ ઉપર GOLD STAR કેમીકલ્સથી સીધેસીધી ટાઈલ્સ લગાવી શકાય છે.

(G) CONSTRUCTION CHEMICALS (કન્સ્ટ્રક્શન કેમીકલ્સ)

(1) E135 [SBR] (પોલીમર SBR)

- 45% સોલીડ કન્ટેન્ટ હોવાથી પ્રોડક્ટમાં ચીકાશ વધારે હોવાથી મજબુતી અને પક્કડ વધારે મળે છે. • રીપેરીંગના કામમાં વાપરી શકાય છે. • વોટરપ્રુફીંગ માટે વાપરી શકાય. • નોન ટોક્સીસીસ અને ઇકોફ્રેન્ડલી છે - પ્રદુષણ રહીત છે.

(2) E125 [Acrylic Copolymer Liquid]

- Acrylic Copolymer વોટર પ્રુફીંગ માટેનું Liquid સિમેન્ટ સાથે મીક્ષ કરી વાપરી શકાય છે. કોફીટ તથા રેતી, સિમેન્ટની ગાદીના બોન્ડીંગ એજન્ટ તરીકે પણ કામ કરે છે. યુ.વી રેજીસ્ટન્ટ હોવાથી તડકામાં ખુલ્લું રાખી શકાય છે.

(2) B30 [Non-shrink Structural Grout] (B30 - નોન શ્રીંક સ્ટ્રક્ચરલ ગ્રાઉટ)

- પીવીસી પાઈપની આજુ-બાજુને મજબુત પક્કડ આપે. • મશીનરીના બેઝ પ્લેટમાં ભરવા માટે. • 66KN/mm ની સ્ટ્રેન્થ આપે. • 10 થી 50mm નો સાંધો ભરી શકાય.

(3) B33 [High Build Polymer Mortar] (B33 - હાઈ બીલ્ડ પોલીમર મોડીફાઈડ મોર્ટાર)

- રીપેરીંગના કામ માટે વપરાતું રેડીમેઈડ પોલીમર મોર્ટાર • ક્યોરીંગ કરવાની જરૂર નથી. • સીલીંગના ગાબડા રીપેરીંગ કરવા ઉપયોગ

(4) B40 [Non Shrink Free Flowing Cementitious Micro Concrete] (B40 - નોન શ્રીંક ફ્રી ફ્લોઈંગ સિમેન્ટ ટીસીયસ માઈક્રો કોફીટ)

- પ્રાઈમર વિના વાપરી શકાય.- કોફીટ સાથે ઉત્તમ બોન્ડીંગ-ઈન્ટીરીયર (અંદર) અને એક્સ્ટીરીયર (બહાર) બંનેમાં વાપરી શકાય. • પાવડરમાં માત્ર પાણી જ મીક્ષ કરી વાપરવાનું હોય છે. • કેમેજ કોટીંગ રીપેરીંગ કરવા માટે વાપરી શકાય. • કોલમ અને કોસ બીમ રીપેરીંગ કરવા માટે વાપરી શકાય.

(5) EP300 [Epoxy Bonding Agent] (EP300 - ઇપોક્સી બોન્ડીંગ એજન્ટ)

- ઉત્તમ બોન્ડીંગ (પક્કડ) • નવા અને જુના કોફીટ વચ્ચે બોન્ડીંગ માટે વાપરી શકાય. • ભીનાશવાળી સપાટી ઉપર વાપરી શકાય. • તાજા સિમેન્ટ કે કોફીટ સાથે વાપરી શકાય. • અધી સપાટી પર વાપરી શકાય.